

eXcellence 720PRO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Design professionnel avec une base plane et une structure robuste en aluminium.
- Moteur puissant assurant une vitesse de couture de 1'200 ppm.
- Confort de couture idéal avec un large espace de couture et des lampes LED disposées à trois endroits différents.

GÉNÉRAL

| | | |
|---|--|--|
| | Catégorie | Machine à coudre électronique |
| | Structure | Structure en aluminium |
| | Taille de la machine | L 516 x H 300 x P 220 mm |
| | Poids de la machine | 11 kg |
| | Type de base | Base plane, sans bras libre |
| | Espace de couture de | L 255 x H 120 mm |
| 1 | Type d'écran | LCD |
| | Taille de l'écran | L 78,5 x H 47,5 mm |
| | Crochet rotatif horizontal avec couvercle transparent | x |
| 3 | Bobineur | Bobineur à débrayage automatique avec moteur indépendant |
| | Enfile-aiguille supérieur | x |
| | Sept griffes de transport rétractables | x |
| | Détecteur de griffe de transport | x |
| | Eclairage | 3 LED blanches disposées à 3 endroits différents |
| | Réglage de la tension du fil | Manuel |
| | Pied-de-biche clipsables | x |
| | Dispositif d'entraînement supérieur | Amovible |
| | Système d'enfilage de canette guidé et facilité avec coupe-fil intégré | x |
| 6 | Convertisseur de plaque aiguille en un clic | x |
| | Pression du pied-de-biche réglable | Réglage manuel de la pression de 0 à 3 |
| 5 | Position extra-haute du pied-de-biche | Deux positions avec système de verrouillage |
| | Curseur de réglage de la vitesse | x |
| | Réglage de la vitesse au démarrage | x |
| | Interface multi-langues | 13 langues |
| | Plaque aiguille HP professionnelle et pied correspondant | x |
| 2 | Genouillère réglable | x |
| | Tableau de référence des points | Détachable |
| | Tige porte-bobine | Double porte-bobines vertical |

FONCTIONS AVEC TOUCHES EN ACCÈS DIRECT

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| | Start / Stop | x |
| | Marche arrière | x |
| | Point d'arrêt -noeud | x |
| | Position d'arrêt de l'aiguille haute/basse | Mémorisable |
| 4 | Coupe-fil automatique et programmable | x |
| | Bobineur automatique | x |
| | Sélection directe des points | 10 |
| | Fonction FS pour sauvegarder le réglage des points | x |
| | Mémoire | jusqu'à 20 combinaisons possibles |

COUTURE

| | | |
|--|---|---|
| | Nombre de points | 200 |
| | Nombre de boutonnières | 9 |
| | Polices d'écriture | 3 |
| | Alphabets | 3 alphabets, dont le cyrillique et japonais |
| | Lettres capitales disponibles avec 9mm de hauteur | x |
| | Nombre maximale de combinaison de points | 50 |
| | Largeur maximale de point (mm) | 9 |
| | Longueur maximale de point (mm) | 5 |
| | Vitesse de couture maximale de (ppm) | 1200 |
| | Positions de décentrage de l'aiguille | 91 |



1

ECRAN LCD ET REGLAGES PERSONNELS


Un large écran LCD affiche les informations clés et facilite la sélection des fonctions grâce à une navigation très intuitive. La fonction FS vous permet d'enregistrer vos réglages personnels favoris.



2

GENOILLERE

Permet de lever ou d'abaisser le pied-de-biche sans devoir lâcher son ouvrage.



3

BOBINEUR INDEPENDANT

En utilisant le deuxième porte-bobine et la touche d'embobinage, vous pouvez préparer la canette sans retirer le fil de la machine au cours d'un travail de couture.



4

COUPE-FIL AUTOMATIQUE

Cette fonctionnalité fait gagner du temps et vous permet de couper les fils après avoir terminé la couture simplement à l'aide d'une touche. Le coupe-fil peut également être programmé pour couper automatiquement les fils après un point d'arrêt automatique ou à la fin d'une combinaison de points.



5

POSITION DU PIED-DE-BICHE EXTRA HAUTE

Avec cette fonction, vous pouvez relever et bloquer le pied-de-biche d'environ 7 mm plus haut que sa position haute standard. Cela facilite le changement de la plaque aiguille et le positionnement de votre travail lors de la couture de tissus épais ou de plusieurs épaisseurs.



6

CONVERTISSEUR DE PLAQUE AIGUILLE EN UN CLIC

Grâce à notre système, vous pouvez changer votre plaque aiguille sans effort et en un seul geste, en appuyant simplement sur le levier prévu à cet effet. Il est désormais possible de changer la plaque aiguille rapidement et utiliser la plaque la mieux adaptée à votre projet ou à votre tissu.

ACCESSOIRES STANDARD

Pied standard A

Pied ourlet roulé D

Pied fermeture Eclair E

Pied satin F

Pied satin à fourche ouverte F2

Pied ourlet invisible G

Pied overlock M

Pied patchwork 1/4 pouce O

Pied à repriser PD-H

Pied quilting convertible pour mouvement libre avec ses trois têtes

Pied boutonnière automatique R avec plaque stabilisatrice

Pied pour bouton T

Porte-pied pour double transport système large avec semelle AD

Pied professionnel HP 1/4 de pouce

Plaque aiguille professionnelle HP

Plaque aiguille pour point droit

Guide de matelassage

Plaque pour tiges de bouton

5 canettes

Découd-vite

Assortiment d'aiguilles

Pinceau de nettoyage

2 disque fixe-bobine petit

2 disque fixe-bobine grand

2 disque fixe-bobine spécial

2 disque fixe-bobine pour cônes

2 filet pour bobine

Tournevis grand

Coffret de rangement

Genouillère

Table d'extension

Pédale

Manuel d'instructions en DVD

Housse de protection